

## Technisches Datenblatt Vinyl 24mal3 Massivvinyl (Clicksheets)

### Produktdaten

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zur schwimmenden Verlegung

	Langdiele	Landhausdiele	Steindekore
Abmessungen	1505 x 237 mm	1212 x 185 mm	599 x 314 mm
Stärke	5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Verpackung Paket:	6 Planken / 2,14 m <sup>2</sup>	10 Planken / 2,24 m <sup>2</sup>	12 Fliesen / 2,26 m <sup>2</sup>
Verpackung Palette:	56 Pakete / 114,84 m <sup>2</sup>	52 Pakete / 116,48 m <sup>2</sup>	52 Pakete / 117,52 m <sup>2</sup>
Kante	Mikrofase		- / -
Verriegelung	CONNECT-Technologie (schwimmend Klebstofffrei)		

### Produktaufbau

Aufbau	PU-Oberflächenversiegelung
	Nutzschicht 0,3 mm
	Dekorfilm
	Grundsicht mit Glasfaser-Armierung
	Gegenzug

### Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	23 stark beanspruchter privater Wohnbereich 31 mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich
Verschleißverhalten (EN 660-2)	Gruppe T
Brandverhalten (EN 13501-1)	B <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmstufe (DIN 51130)	R 9
Gleitwiderstand (EN 13893)	$\mu \geq 0,30$ / DS
Lichteichtheit (EN ISO 105-B02)	$\geq 6$
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	$\sim 0,07$ mm
Stuhlrollenbeanspruchung (EN 425)	Typ W
Bestimmung der Flecken- unempfindlichkeit und Chemikalien- beständigkeit (EN ISO 26987)	beständig
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,033 (m <sup>2</sup> K)/W
Trittschallverbesserungsmaß (EN 16251-1)	$\sim 7$ dB
Dimensionsstabilität (EN ISO 23999)	$\sim 0,1$ %
Verwertung	recyclingfähig
Umwelt/Entsorgung	Private Entsorgung: mit normalem Hausmüll möglich Gewerbliche Entsorgung: Abfallschlüsselnummer AVV 170203

### Produktkennzeichnungen

