

# HQ<sup>®</sup>

## BodenWelt

### Technisches Datenblatt Vinyl 24mal3 Rigidvinyl ABA

#### Produktdaten

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

		Langdielen
Abmessungen		1507 x 234 mm
Stärke		5 mm
Verpackung	Paket:	6 Planken / 2,12 m <sup>2</sup>
	Palette:	48 Pakete / 101,76 m <sup>2</sup>
Verriegelung		Connect Technologie

#### Produktaufbau

Aufbau		Oberflächenversiegelung
		Oberflächenstruktur - Prägung
		Elastische Oberschicht mit Dekorfilm und Nuttschicht 0,3 mm
		Produktträger
		Elastische Unterschicht

#### Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	23 -> stark beanspruchter privater Wohnbereich
	31 -> leicht beanspruchter gewerblicher Bereich
Bindemittelgehalt (EN ISO 10582)	Typ I
Brandverhalten <sup>09</sup> (EN 13501-1)	B <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmstufe (DIN 51130)	R 9
Lichteichtheit (EN ISO 105-B02)	Lichteichtheit (Verfahren 2) ≥ 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	~ 0,1 mm
Stuhlrollenbeanspruchung (EN 425)	Typ W
Bestimmung der Flecken- unempfindlichkeit und Chemikalien- beständigkeit (EN ISO 26987)	Gruppe 1 + 2: Grad 5
	Gruppe 3: Grad 4
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	~ 0,05 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte
	~ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W mit silentRigid
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1
Trittschallverbesserungsmaß (EN 16251-1)	~ 6dB - bis zu 13 dB mit silentRigid
Umwelt/Entsorgung	Private Entsorgung: mit normalem Hausmüll möglich
	Gewerbliche Entsorgung: Abfallschlüsselnummer AVV 170203

#### Produktkennzeichnungen

