




HQ[®]

TürenWelt

Technisches Datenblatt

HQ Stiltür Diamant weiß 1 Füllung



Röhrenschanke (RS)



Designkante (DK)

Klassifizierung und Merkmale

| | |
|----------------------|--|
| Klimaklasse | KL I nach RAL RGZ 426/1 |
| Beanspruchungsgruppe | M = mittlere Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1 |
| PEFC | 70% PEFC zertifiziert 04-31-2511 |
| Emmissionsgeprüft | TÜV zertifiziert emissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145 |
| Türblatt | Innentür nach DIN 68701, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101 |
| Dicke | ca. 39–40 mm |
| Normmaße | 610/735/860/985 x 1.985/2.110 mm |
| Mittellage | Röhrenschanke RS |
| Rahmen | MDF – unten doppelt |
| Kürzbarkeit | unten bis 50 mm |
| Absperrung | geprägte Faserplatte |
| Falz | Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante |
| Kantenausführung | aufrechte Kanten Designkante DK (Kleinradius ca. 2 mm), oben quer eckig |
| Schloss | BB-Schloss Kl. 1, 55 mm Dornmaß, Stulp 20 x 235 mm nickelsilber neutral |
| Bänder | 2-tlg. Einbohrbänder V0020 vernickelt |
| Oberfläche | Spritzlackierung Diamant weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Flächengewicht | ca. 18 kg/m ² |
| Verpackung | kartonverpackt in Wellpappe, mit zwei Kantenschutzwinkeln aus Kunststoff |
| Etikett | HQ Logo, HQ EAN, HQ Bezeichnung |
| Montageanleitung | liegt dem Türblatt bei |
| Zargenoptionen HQ | kombinierbar mit der HQ Türzarge Diamant weiß, ähnlich RAL 9003 |

HQ[®]

TürenWelt

Zusatzleistungen und Optionen

| | |
|-----------|---|
| Schlösser | WC-Schloss Kl. 1 mit 55 mm Dornmaß, PZ-Schloss Kl. 3 mit 55 mm Dornmaß |
| Bänder | 3-teiliges Einbohrband V 0026 WF vernickelt |
| Bemerkung | Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Die Friese können auf Grund der vorgeprägten Deckplatten unterschiedliche Breiten haben (+ - 3mm). Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu lackierten Oberflächen. |