


HQ[®]

TürenWelt

Technisches Datenblatt

HQ Türzarge Opal weiß



Klassifizierung und Merkmale

PEFC	70 % PEFC zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV zertifiziert emissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145
Zarge	Zarge passend für Türblätter nach DIN 18101, 1-flügelig, montagefertig
Futter / Bekleidung	Futterbrett 22 mm FPY; Bekleidungen aus 12 mm FPY gefaltet
Bekleidungsbreite	70 mm / 15 – 16 mm Umbug
Normmaße	610 / 735 / 860 / 985 x 1.985 / 2.110 mm
Standardwandstärken	80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 265 / 280 / 300 / 330 + 17 mm ohne verleimen, + 20 mm mit verleimen der Bekleidung
Verstellbereich	Vollgehrung mit Schraubverbinder, Holzfeder und Metallverbinder in der Bekleidung
Eckverbindung	Nickelsilber, 5-fach verschraubt, 2-tourig hinterfräst, Kunststoffinlay grau
Schließblech	glasfaserverstärkter Kunststoff, schwarz Serie V36., 4-fach gelocht, Zusatzlochung zur Wandverdübelung für Türgewichte bis 80 kg
Bandaufnahme	V 3400 WF vernickelt, lose von hinten in die Bandtasche gesteckt
Bänder	TPE Dämpfungsprofil mit Hohlkammer und Dichtlippe, eingezogen, weiß
Dichtung	Designkante
Kantenausführung	Opal weiß, ähnlich RAL 9010, doppelt endlackierte Finishfolie mit Soft-Touch-Effekt
Oberfläche	Normmaße komplett in einem Karton verpackt
Verpackung	HQ Logo, HQ EAN, HQ Bezeichnung
Etikett	liegt der Türzarge bei
Montageanleitung	kombinierbar mit den Türblättern HQ Designtür Opal weiß glatt, Opal weiß vier Rillen und HQ Stiltür Opal weiß 2 Füllungen, Opal weiß 4 Füllungen
Türoptionen	

HQ[®]

TürenWelt

Zusatzleistungen und Optionen

Schließblech	<ul style="list-style-type: none">• Umrüstsatz oder fertig eingebautes Sicherheitsschließblech Klasse E= extrem• Umrüstsatz für Glastüren, ohne Riegelstanzung in Standardlänge• Kurzschließblech für Glastüren
Bänder	<ul style="list-style-type: none">• 3-teiliges Bandmittelteil V 4400 WF vernickelt, lose zugelegt• 3-teiliges Bandmittelteil mit Metallbandtasche V 4600/V4700 WF eingebaut• VX-Bandaufnahme 7502 3D für Türen mit VX Bänder
Dichtung	akustisch wirksame Silikondichtung für Schallschutztüren, lose zugelegt
Optionen / Funktionen	Schallschutz SK2
Bemerkung	<p>Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht alle aufgeführten Optionen und Zusatzleistungen mit jeder Ausführung kombinierbar sind. Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise. Wir empfehlen ab der Türbreite 985 mm und/oder der Höhe 2.110 mm den Einsatz von 3-tlg. Bänder V 4400 WF vernickelt.</p>