


HQ[®]

TürenWelt

Technisches Datenblatt

HQ Wohnungseingangstür Opal weiß glatt



Glattkante (GK)

Klassifizierung und Merkmale

Klimaklasse	KL III nach RAL RGZ 426/1
Beanspruchungsgruppe	S = starke Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1
Schallschutz	Schallschutzklasse SK 2 mit 37 dB Rw,p
PEFC	70% PEFC zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV zertifiziert emissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145
U-Wert	Wärmedurchgangskoeffizient für das Element 1,8 W/m ² K
Türblatt	Innentür nach DIN 68701, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101
Dicke	ca. 42 mm
Normmaße	860/985 x 1.985/2.110 mm
Mittellage	Sandwicheinlage S3
Rahmen	Hartholz mit Stabilisator seitlich; unten doppelt Hartholz
Kürzbarkeit	unten bis 5 mm ohne nachnutzen der Bodendichtung
Absperrung	HDF Platte
Falz	Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante
Kantenausführung	Glattkante GK (eckig)
Schloss	PZ-Schloss Kl. 3, 55 mm Dornmaß, Stulp 20 x 235 mm nickelsilber neutral
Bänder	3-tlg. Einbohrbänder V0026 WF vernickelt
Bodendichtung	Athmer Schall-EX L 15/30 VWSG
Oberfläche	Opal weiß, ähnlich RAL 9010, mit 7-Schichten im Walzverfahren aufgetragen
Flächengewicht	ca. 27,7 kg/m ²
Verpackung	kartonverpackt in Wellpappe, mit zwei Kantenschutzwinkeln aus Kunststoff
Etikett	HQ Logo, HQ EAN, HQ Bezeichnung
Montageanleitung	liegt dem Türblatt bei
Zargenoptionen HQ	kombinierbar mit der HQ Türzarge Opal weiß, ähnlich RAL 9010

HQ[®]

TürenWelt

Zusatzleistungen und Optionen

Schlösser	3-fach Verriegelung PZ-Schloss Kl. 3 mit 65 mm Dornmaß
Bänder	<ul style="list-style-type: none">• Lappenband V 0037 WF vernickelt• Lappenband 3D VX 7939/100 matt vernickelt• Lappenband 3D VX 7938/160 matt vernickelt
Optionen / Funktionen	Spionlochbohrung nach DIN, Spion lose zugelegt
Bemerkung	<p>Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht alle aufgeführten Optionen und Zusatzleistungen mit jeder Ausführung kombinierbar sind.</p> <p>Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu lackierten Oberflächen.</p>